

DARAWELL

ADHESIVO PARA CONCRETO, MORTERO Y USOS MÚLTIPLES

FICHA TÉCNICA

SOLUCIONES PARA CONCRETO

DARAWELL ADHESIVO

ADHESIVO PARA CONCRETO, MORTERO Y USOS MÚLTIPLES

DARAWELL ADHESIVO

es un líquido viscoso de color blanco constituido por una emulsión de polímeros sintéticos en agua. Adicionado a morteros, revoques de cemento y/o cal, proporciona una perfecta adherencia de las mezclas a la base aumenta las resistencias mecánicas a la tracción, flexión, abrasión e impacto.

USOS:

Se emplea: En alisados y nivelación de superficies. En aplicación de revestimientos y acabados. Bacheos, rellenos y reparación de carpetas. Revestimientos lisos y tirolés textura dos en general. Mejorador de adherencia de pinturas a la cal. Como sellador de superficies porosas.

PROPIEDADES

LISTO PARA USAR:

Mejora la adherencia de revoques, morteros, carpetas, contrapisos, hendidos de yeso, tirolés, pinturas a la cal y de cemento.

Aumenta la resistencia a la abrasión, compresión y flexión.

No es barrera de vapor.

Se obtiene mayor adherencia, elasticidad, plasticidad y cohesión evitando los desprendimientos y cuarteamientos por vibraciones, humedad, etc.

RECOMENDACIONES

No aplicar DARAWELL a temperaturas menores de 5°C.

No utilizarlo en ambientes con saturación de humedad o ante amenaza de lluvia.

Mézclelo solo con agua limpia.

No lo utilice en uniones de elementos sometidos a esfuerzos estructurales.

PREPARACIÓN

La superficie ideal de aplicación deberá ser firme y sólida; totalmente limpia; libre de partículas flojas y lechadas de cemento aunque puede presentar una ligera humedad o pequeñas filtraciones. Se puede emplear en conjunto con plastificantes o fluidificantes. (se sugiere hacer ensayos previos).

DARAWELL EN LECHADAS:

Preparar una lechada de cemento: 1 saco de cemento de 50 Kg., 1 galon de DARAWELL y si es necesario añadir agua hasta consistencia de lechada espesa. Una vez que el puente de adherencia comienza a "tirar", colocar la carpeta, revestimiento, Tirol, mortero, bacheo, etc.

DARAWELL EN APLANADOS: YESO, PASTAS, PINTURAS O TIROLES:

Diluido con el agua en proporción de 1:5 del DARAWELL se obtienen concretos, morteros, pastas, yesos, tirolés pinturas y aplanados con mayor plasticidad y resistencia.

DARAWELL EN APLANADOS: YESO, PASTAS, PINTURAS O TIROLES:

Diluido con el agua en proporción de 1:5 del DARAWELL se obtienen concretos, morteros, pastas, yesos, tirolés pinturas y aplanados con mayor plasticidad y resistencia.

DARAWELL PARA PINTURA DE CAL:

Se adiciona a la pintura de cal en proporción de 1:4 con el agua a utilizar, el resultado será una buena adherencia y previene el desprendimiento de polvo.

DARAWELL COMO SELLADOR:

En superficies porosas mézclelo con agua en relación 1:5 y apliqué sobre la superficie en cuestión una o dos manos.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO COMO ADITIVO:

Calcular el 10% de DARAWELL sobre el consumo de cemento en el concreto o mortero. En las lechadas de adherencia considerando la dilución de 1:1 sobre superficies porosas estándar rinde de 4-6 m²/L (Esto puede variar y la porosidad es extrema)

PROPIEDADES FISICAS:

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-	LIQUIDO SEMIVISCOSO
COLOR	-	BLANCO
OLOR	-	CARACTERISTICO
DENSIDAD	D-1475	1.02 - 1.04 G/ML.
MATERIA NO VOLATIL	D-2369	18 - 20%
VISCOSIDAD	D-2196	2000 - 2200 CPS
TOXICIDAD	-	POR INGESTION
SOLUBILIDAD	-	SOLUBLE EN AGUA
PH	E-70	6.5

PRUEBAS FUNCIONALES:

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA	C 1059 - 99	28.2 KG / CM ² MIN.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD:

Vida útil: 12 Meses en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión y de cambios del ambiente.

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NOTA: Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa COVERACK® En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los prouductos recomendados.

Empresa: LUIS EDUARDO VILLALOBOS ALCARAZ
Dirección: Calle: Paseo Reforma No Exterior: 9002 Colonia: Reforma
Municipio: Tijuana Estado: Baja California País: México
Código Postal: 22180
Teléfono: 6646898223
Email: ventas@grupoxl.com



Escanea el código QR
Para ir a nuestro sitio web

www.coverack.com.mx

COVERACK®
P R O D U C T O S