

DESMOLDANTE

DESMOLDANTE EMULSIONADO BASE ACEITE

FICHA TÉCNICA

SOLUCIONES PARA CONCRETO

DESMOLDANTE BASE ACEITE

DESMOLDANTE PARA CIMBRAS DE MADERA, METAL PLASTICO Y FIBRA DE VIDRIO

DESMOLDANTE

Desmoldante liquido de color ámbar de baja viscosidad, elaborado con aceites minerales y emulsiones que se aplica en cimbras de metal, madera, plástico y fibra de vidrio para facilitar el descimbrado.

CARACTERISITICAS Y PROPIEDADES:

Facilita el descimbrado impidiendo adherencias. Alto rendimiento del producto.
Permite obtener un excelente acabado para superficies vistas.
Ideal para hormigones arquitectónicos ya que no se descascara ni mancha. Aumenta la vida útil de las cimbras.
Fácil de aplicar. Protege las cimbras de la humedad.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Preparación de la superficie: Los moldes deben estar limpios, secos y deben ser preferentemente lisos (cepillados), no contener restos de impurezas u hormigón adherido.

APLICACIÓN:

Se entrega listo para usar y no necesita dilución.
Solamente es necesaria una rápida homogeneización antes de su empleo. Su aplicación se puede realizar con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del molde.

RENDIMIENTO

Rinde de 10-12 m²/L dependiendo de la porosidad de la superficie y el método de aplicación.

PRECAUCIONES:

Por su característica de emulsión, los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas. No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD DESMOLDANTE

Conserva sus propiedades por 12 meses bajo las siguientes condiciones:
• Envase perfectamente sellado. Lugar seco y ventilado. Puesto sobre tarima y bajo un techo

NOTA:

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

Empresa: LUIS EDUARDO VILLALOBOS ALCARAZ
Dirección: Calle: Paseo Reforma No Exterior: 9002 Colonia: Reforma
Municipio: Tijuana Estado: Baja California País: México
Código Postal: 22180
Teléfono: 6646898223
Email: ventas@grupoxl.com



Escanea el
código QR
Para ir a
nuestro
sitio web